

山东541日东胶带厂家供应

发布日期：2025-10-07 | 阅读量：4

型号 GA808 基材：无纺布胶系：丙烯酸厚度：：100℃短期耐温：140℃宽度 1200mm 长度 50m 应用：广泛应用于固定家用电器的铭牌，固定小型塑料表示板，一般性粘接（粘贴纸张、薄膜等）等等 NITTO 日东。概要采用聚酯薄膜为基材的临时固定用胶带。由于使用的是对粘附体污染较少的粘合剂、所以适用于临时固定电气产品和办公机器等的零件。和带标尺的定长切割刀“AS7”一起使用将会更加方便。用途用于在运输电气产品、办公机器等时、临时固定零部件。一般0性品号 [mm][N/25mm][N/25mm][mm/30分钟][N/25mm][N/25mm][%] 95100 基材聚酯 No.541 由涂有较强粘合剂的丁基橡胶泡沫基材制成。此款胶带柔韧性好，而且可牢固粘贴在粗糙表面上。山东541日东胶带厂家供应

日东胶带

品牌 NITTO 型号 5915ML 规格 500*100 基材无基材厚度 mm 颜色透明适用范围适用于柔性线路板固定等。宽度 500 mm 耐热双面粘合胶带 (260℃) 高温的粘合剂和剥离层的双面粘合胶带。用于固定 fpc 与强化板 fpc 与框架。特点无基材的双面粘合胶带。耐热性高，且具有良好的粘合强度。剥离层经过耐热的陶瓷涂层处理。具有优良的耐热性，可在贴有剥离层的状态下进行焊锡加工。可提供具有双层剥离层型的同类产品。（产品名：）结构※胶带厚度中不包括剥离层的厚度。特性 ● 针对各粘附体 180° 剥离粘合力单位 n/20mm 粘附体粘合力不锈钢※在 pet#25 裱褙、23℃、拉伸速度为 300mm/min 的条件下做 180° 剥离测试。● 回流焊接后的 180° 剥离粘合力单位：n/20mm 测试条件粘合力初始值：不锈钢板回流焊接温度：高温为 260℃ 测试温度 23℃x50%rh 拉伸强度 300mm/min ● 持久力单位：mm 测试条件偏离距离 40℃：苯酚树脂板 胶带尺寸 10mmx20mm 负荷 40℃ 100℃x1 小时以上数值日东胶带为测定值的一例，并非保证值。用途用于固定 fpc 和强化板。用户固定电子机器的框架和 fpc 用于固定电子机器的小型散热板。※以上记载的用途日东胶带为一例，在使用时请对实物进行充分的评估。浙江 7568 日东胶带推荐货源具有优异遮光性的聚酯双面胶带 No.5605BN/No.5606BN/No.5608BN/No.5610BN/No.5612BN/No.5615BN!



日东胶带适用于家用电器零件和电子元件的双面胶带GA808适用于粘合塑料模型制品、绝缘薄膜、铭牌、泡沫、金属电镀以及其他各种薄膜。设计经过优化，提供日东胶带的初期粘合强度和元件粘合性能。特征在初期粘合强度和元件粘合性能间形成优异平衡。在各种被粘合体上均具有日东胶带的粘合性能。即使在低温环境中依旧提供良好粘合性能。提供日东胶带的持久性。提供良好的加工性和可用性。应用粘合金属和塑料元件。粘合显示铭牌。粘合泡沫。备注] *以300mm/min的速度，在23℃的温度下并以0.025mm聚酯为衬里，在180°方向上剥离时所进行的测量。*上述数据为样品测量值，因此不能保证其实际性能。

对粗糙表面具优良粘着性的No.5091•粘合剂、基材材料、剥离层的材料均采用水溶性的。•具有优良的初期粘着性。•对粗糙表面具有优良的粘着性。•用于造纸工序的手工拼接方面•超大规模压延工序的拼接用•树脂涂敷工序的拼接用•换卷时的拼接用16□UV涂贴面用双面粘合胶带No.5305W•具优良的压贴粘着力。•具优良的耐冲击性□•UV涂贴时不需遮蔽。•携带手机面板与UV涂贴框体的粘接用途，水溶性双面粘合胶带No.509A•粘合剂、基体材料、剥离层的材料均采用水溶性的。•具有优良的初期粘着性。•用于造纸工序的自动拼接方面日东胶带。聚酯厚型双面胶带 No.53100□



日东胶带双面粘合胶带No.5000NS•因胶带韧度强，不需要实施材料破损后拆除胶带的麻烦作业。•采用了粘胶残留极少的粘合剂。•具有优良的粘着性能。•打印机、复印机等办公机器以及电视、空调等家用电器的缓冲材料、密封材料的粘接用。•携带手机、电脑等设备的内部部件与PET薄膜等的粘接用•胶卷轴的回收再利用08、厚型双面粘合胶带No.53100•能保持稳定的形状，粘贴作业时容易确定位置。•能紧紧地粘贴在各种防尘板上。•与无纺布基体材料的双面粘合胶带比较，胶带厚度的均匀性更好。•固定携带手机、数字摄像机的LCD缓冲材料•固定数字摄像机的铭板□No.5601 胶带厚度为0.01mm的薄型双面粘合胶带。辽宁耐高温日东胶带价格

No.5011N是获得 UL-94VTM-O认定的产品。山东541日东胶带厂家供应

3M胶带□TESA德莎胶带□SONY索尼胶带□NITTO日东胶带□TERAOKA寺岗胶带□SEKISUI积水胶带□Hi-BON日立□DIC大日本□SLIONTEC狮立昂□TACONIC韩国□DAEHYUNST大贤、四维、等国际品牌。及国产胶带、铁氟龙胶带、双面胶带、布基胶带、导电胶带、防静电胶带、遮光胶带、牛皮纸胶带、玛拉胶带、电工胶带、线路板胶带、醋酸布胶带、玻璃纤维胶带、绿胶带、挡墙胶带、高温美纹纸胶带、铜/铝箔胶带、等各种特殊胶带。各类工业胶水、有机硅灌封、密封、涂敷及胶带的后加工等——专业，实力，诚信的3M双面胶代理厂家，以及专业生产其他胶粘制品、冲型模切，可来图来样加工，且日东胶带寄样；专业热线苏先生双面胶适用范（2）市政工程中的地铁隧道结构施工缝的密封防水处理。（3）彩色压型板接缝处的气密、防水、减震。阳光板工程中接缝处的气密、防水、减震。（4）汽车装配中的粘接密封处理（5）钢结构施工中接缝处的防水密封处理（6）复合铝箔的丁基胶带适合于各种土木屋面，彩钢，钢构，防水卷材。山东541日东胶带厂家供应

东莞市新汇明精密电子有限公司是一家有着雄厚实力背景、信誉可靠、励精图治、展望未来、有梦想有目标，有组织有体系的公司，坚持于带领员工在未来的道路上大放光明，携手共画蓝图，在广东省等地区的包装行业中积累了大批忠诚的客户粉丝源，也收获了良好的用户口碑，为公司的发展奠定的良好的行业基础，也希望未来公司能成为*****，努力为行业领域的发展奉献出自己

的一份力量，我们相信精益求精的工作态度和不断的完善创新理念以及自强不息，斗志昂扬的的企业精神将**东莞市新汇明供应和您一起携手步入辉煌，共创佳绩，一直以来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，员工精诚努力，协同奋取，以品质、服务来赢得市场，我们一直在路上！